

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ZENESSIS GRUPURI ELECTROGENE CU MOTORIZARE DEWERK, TRIFAZAT 12KVA

?Generator deschis = motor + alternator + radiator + sasiu + preincalzitor + modul de comanda + esapament cu atenuator
+incarcator baterie + rezervor combustibil pt. 8 ore autonomie.?Starea de asteptare (st.-by) = functionare continua la o sarcina
variabila, pentru o anumita perioada; nu sunt premise suprasarcinile.?Amorsat (prime) = functionare continua la o sarcina variabila,
pentru o perioada nelimitata, cu o suprasarcina permisa de 10%, timp de o ora, intr-un interval de 12 ore.

Optional generatoarele pot fi echipate cu carcasa insonorizare, disjunctor protectie iesire, tablou transfer AAR.

Grup electrogen DIESEL ESE 12 DW - Motor puternic, silentios si fiabil • Design compact • Pornire, utilizare si intretinere usoare
• Fiecare grup este supus unei serii complexe de testari, care include testarea in sarcina maxima, testarea automatizarii si testarea
sistemului de oprire de siguranta. • Disponibil impreuna cu o mare varietate de accesorii: carcasa izolata acustic, remorca rutiera,
etc.

Stare de asteptare: 11.5KVA / 9.2KW; Amorsat: 10.5KVA / 8.4KW; Amp:15;

Motor

Tip motor: DEWERK; Model: DWX 14; Aspiratie si racire: Aspiratie naturala; Nr. cilindri / Configuratie: 3 - in linie; Turatie standard
motor: 1500 rpm; Putere motor: 13.2KW / 18 CP; Regulator: Mecanic; Diamteru interior / Cursa: 80 x 90 mm; Coeficient compresie:
18:01; Cilindree: 1.4 l; Consum combustibil la sarcina 100% : 3.4 l/h; Capacitate rezervor combustibili: 50l; Capacitate ulei: 4.5l;
Capacitate agent racire: 7l; Debit aer admisie: 1.6 m³ / min; Aer racire radiator: 80 m³ / min; Debit gaz evacuat: 4.5 m³ / min;
Temperatura gaz evacuat: 420°C; Sistem de pornire 12 V. d. c.

Alternator

Fara perii; Cu 4 poli; Clasa de izolare H; Putere 11, 16, 22.5, KW in functie de tipul generatorului; Sistem de excitatie: electronic;
Frecventa: 50 Hz; Faze: 3; Rotor cu un singur rulment, disc flexibil; Tensiunea 400 / 230 V;

Dimensiuni & greutate grup electrogen inchis

Dimensiune(lungime x latime x inaltime): 1500 x 860 x 1060 m; Greutatea (fara lichide): 550 Kg;

Pret: 19 863,29 lei (TVA inclus)

Detalii online: [https://www.materialeelectrice.ro/grupuri-electroгенера-cu-motorizare-dewerk-trifazat-12kva](https://www.materialeelectrice.ro/grupuri-electroгене-cu-motorizare-dewerk-trifazat-12kva)