

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ZENESSIS GRUPURI ELECTROGENE CU MOTORIZARE DEWEEK, TRIFAZAT 360 KVA

?Generator deschis = motor + alternator + radiator + sasiu + preincalzitor + modul de comanda + esapament cu atenuator +incarcator baterie + rezervor combustibil pt. 8 ore autonomie.?Starea de asteptare (st.-by) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o anumita perioada; nu sunt premise suprasarcinile.?Amorsat (prime) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o perioada nelimitata, cu o suprasarcina permisa de 10%, timp de o ora, intr-un interval de 12 ore.

Optional generatoarele pot fi echipate cu carcasa insonorizare, disjunctor protectie iesire, tablou transfer AAR.

Grup electrogen DIESEL ESE 360 DW - Motor puternic, silentios si fiabil • Design compact • Pornire, utilizare si intretinere usoare • Fiecare grup este supus unei serii complexe de testari, care include testarea in sarcina maxima, testarea automatizarii si testarea sistemului de oprire de siguranta. • Disponibil impreuna cu o mare varietate de accesorii: carcasa izolata acustic, remorca rutiera, etc.

Stare de asteptare: 360 KVA / 288 KW; Amorsat: 327 KVA / 262 KW;

Motor

Tip motor: DEWEEK; Model: DW128ZLD11; Putere bruta motor (la turatie standard): 308kw / 413 hp; Turatie standard motor: 1500 rpm; Ciclu : 4 ; Capacitate cilindrica: 12.9; Nr. cilindri / Configuratie: 12 - in linie; ; Diamteru interior / Cursa: 137 x 165 mm; Coeficient compresie: 16.5:01; Tip regulator: Electronic; Sistem inductie: Turbo ;Sistem combustie: Direct; Racire motor: Cu apa; Consum combustibil la sarcina 100% : 64 l/h; Consum combustibil la sarcina de 50%: 21 l; Capacitate rezervor: Asigura functionarea timp de 8 ore la sarcina de 100%;

Alternator

Fara perii; Cu 4 poli, cu un singur rulment; Clasa de izolare H; Cos phi: 0.8; Frecventa: 50 Hz; Faze: 3; Cu autoexcitatie si autoreglaj; Echipat cu regulator de tensiune automat; Protectie mecanica: IP 21-23; Tensiune: 400;

Tip deschis

Dimensiune (lungime x latime x inaltime): 1220 x 3200 x 1700; Greutatea (fara lichide): 2750 kg;

Tip cu insonorizare

Dimensiune (lungime x latime x inaltime): 1690 x 4520 x 2400 m; Greutatea (fara lichide): 4200 Kg;

Pret: 112 297,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: [https://www.materialelectrice.ro/grupuri-electrogene-cu-motorizare-dewerk-trifazat-360-kva](https://www.materialelectrice.ro/grupuri-electroгене-cu-motorizare-dewerk-trifazat-360-kva)