

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ZENESSIS GRUPURI ELECTROGENE CU MOTORIZARE DOOSAN, TRIFAZAT 275 KVA

?Generator deschis = motor + alternator + radiator + sasiu + preincalzitor + modul de comanda + esapament cu atenuator +incarcator baterie + rezervor combustibil pt. 8 ore autonomie. ?Starea de asteptare (st.-by) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o anumita perioada; nu sunt premise suprasarcinile. ?Amorsat (prime) = functionare continua la o sarcina variabila, pentru o perioada nelimitata, cu o suprasarcina permisa de 10%, timp de o ora, intr-un interval de 12 ore.

Optional generatoarele pot fi echipate cu carcasa insonorizare, disjuncteur protectie iesire, tablou de tranfer AAR.

GRUPURI ELECTROGENE DIESEL- Motor puternic, silentios si fiabil • Design compact • Pornire, utilizare si intretinere usoare • Fiecare grup este supus unei serii complexe de testari, care include testarea in sarcina maxima, testarea automatizarii si testarea sistemului de oprire de siguranta. • Disponibil impreuna cu o mare varietate de accesorii: carcasa izolata acustic, remorca rutiera, etc. **Motor Diesel DOOSAN** destinat pentru sarcini mari • In patru timpi, racit cu apa, cu turbina, cu sistem pt. combustibil cu injectie directa • Dispozitiv de stabilizare electronic • Alternator pentru pornire si incarcare • Filtru ulei & combustibil inlocuibile, filtru de aer cu element uscat ; radiator si ventilator pentru racire • Baterie de pornire (cu acid sulfuric) pe pat de sine si cabluri • Furtune de conexiune flexibile pentru combustibil si robinet evacuare ulei • Toba de esapament de mare capacitate, din otel superior • Incalzire cu camasa de apa (la modelele automate) • Manual de operare si instalare.

Stare de asteptare: 275 KVA / 220 KW; Amorsat: 250 KVA / 200 KW; Amp: 360; Motor: DOOSAN; Tip motor: P126TI ; Putere bruta motor: 272KW / 364 CP; Aspiratie si racire: Turbo & AC; Capacitate cilindrica: 11.05; Nr. cilindri / Configuratie: 6 - in linie; Turatie standard motor: 1500 rpm; Regulator; Diamteru interior / Cursa: 123 x 155 mm; Coeficient compresie: 17.0:01; Tip regulator: Electronic; Consum combustibil la sarcina 100% : 58.10 l/h; Capacitate ulei: 23l; Capacitate agent racire: 65l; Aer racire radiator: 295 m³ / min; Admisie aer-motor: 16.40 m³ / min; Debit aer evacuat: 43 m³ / min; Temperatura gaz evacuat: 560°C; Sistem de pornire - V. d. c.; Capacitate rezervor combustibil: 600 l, la tip deschis;

Alternator

Fara perii, cu 4 poli - Mecc Alte • Frcventa: 50 Hz; Cos Phi: 0,8; Faze: 3; • Tensiune: 400 / 230V; Clasa de izolare H; • Putere (kVA): 620 pt. 660 DD, 680 pt. 700 DD & 720 pt. 770DD • Stator: 2 / 3 pasi • Rotor: cu un singur rulment, cu disc flexibil • Sistem excitatie: electronic (AVR) • Curent (A): 894 pt. 660 DD, 981 pt. 700 DD & 1039 pt. 770 DD

Tip deschis

Dimensiune (lungime x latime x inaltime): 2850 x 1300 x 1650; Greutate : 2850 kg;

Tip cu insonorizare

Dimensiune (lungime x latime x inaltime): 4000 x 1353 x 1882 m; Greutate (fara lichide): 3070 Kg;

Pret: 108 070,77 lei (TVA inclus)

Detalii online: [https://www.materialelectrice.ro/trifazate-190/grupuri-electroгенера-cu-motorizare-doosan-trifazat-275-kva](https://www.materialelectrice.ro/trifazate-190/grupuri-electroгене-cu-motorizare-doosan-trifazat-275-kva)