

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ZENESSIS UPS MONOFAZAT 10 KVA-47 MIN, INTRARE MONOFAZA- IESIRE MONOFAZATA

?Frecventa inalta; on-line; cu dubla conversie?Unda sinusoidală pură - THD <3%?
Comanda prin intermediul microprocesorului?Tehnologie PFC avansată?Domeniu vast
tensiune intrare?Pornire ups fara baterie?Display LCD?Utilizare in paralel (pana la 3
unitati)?Optiunea carcasa "rackmount"?Funcția de pornire la rețea?Management avansat
al bateriilor?Incarcare automata a bateriei in modul ups oprit?Protecție la
supratensiune?Protecție la scurtcircuit si suprasarcina?Funcția EPO (optional)?Filtru
EMI / RFI?Autoreglaj al turatiei ventilatorului atunci cand sarcinile variaza?Protecție
supratensiune rețea / fax / modem?Extensie pachet baterie (optional)?Afisaj tensiune
baterie?Afisaj capacitate sarcina?Comunicare RS232 cu soft monitorizare?Slot pt. card
SNMP (optional)?

SPECIFICATII TEHNICE

CAPACITATE: 10 kVA / 8 kW **INTRARE-** Domeniu tensiune: 176 ± 5 VAC ~ 276 ± 5 VAC; Domeniu frecventa: $46 \sim 54$ Hz $\pm 0,5$ Hz sau $56 \sim 64$ Hz $\pm 0,5$ Hz (autodetectare);
Faze: Monofazat; Factor putere: $\geq 0,98$; **IESIRE-** Domeniu tensiune: 220 VAC $\pm 1\%$;
Faze: Monofazat; Domeniu frecventa: 50 Hz / 60 Hz $\pm 0,2\%$ (mod baterie) ; THD (sarcina
liniara): $<2\%$; THD (sarcina neliniara): $<6\%$; Capacitate suprasarcina: $105\% \sim 130\%$,
10 minute modul bypass; $>130\%$ 1s modul bypass; Factor limita (de varf): 3:1 (max);
Protecție la scurtcircuit: 5 cicluri inverter oprit, fara transfer la bypass, asigura alarma
(mod AC); 5 cicluri inverter oprit, asigura alarma (mod baterie); Siguranta intrare arsa
sau actiune intrerupator (mod bypass); Forma de unda: Unda sinusoidală pură; Timp de
transfer intre Modul AC & Modul Baterie: 0 ms; Timp de transfer intre Modul AC &
Modul Bypass: 0 ms; Eficienta: $\geq 88\%$; **BATERIE-** Model: 12 V ;Tensiune: DC240 VDC ;
Configuratie: 20 x 12 V / 7 AH; Timp backup (sarcina 50%): 13 min.; Timp backup
(sarcina 100%): 8 min.; Curent incarcare (unitate standard): 1 A; Curent incarcare
(unitate cu durata indelungata): 5 A - 7 A; Timp reincarcare: Capacitate 90% dupa 8 ore
de incarcare; Interfata comunicare: RS 232; SNMP (optional); Port paralelism:
Disponibilitate paralelism pt. redundanta si partajarea sarcinii - pana la 3 unitati;
Indicatii LCD: 1.Tensiune intrare / frecventa, tensiune baterie, tensiune iesire /
frecventa, sarcina activa, temperatura inverter; 2.Mod functionare precum "on line", "on
batt" sau "bypass" ; Indicatii LED - uri: 1.Led verde - functionare normala. 2.Led galben
- avertizare. 3.Red rosu - Functionare defectuoasa.**MEDIU (AMBIANTA)-** Nivel zgomot:
 <55 dB; Temperatura: $0 \sim 40$ C°; Umiditate: $0\% \sim 95\%$ (fara condensare); Altitudine:
 <1500 m; Temperatura depozitare: $0 \sim 40$ C°; **ALTELE-** Unitate standard - Greutate
neta / bruta (kg): 92 / 107; Unitate cu functionare indelungata - Greutate neta / bruta
(kg): 36 / 51; Dimensiuni - Latime x Adancime x Inaltime (mm): 270 X 570 X 720;
Ambalaj - Latime x Adancime x Inaltime (mm): 370 x 670 x 940;

Pret: 15 455,93 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ups-monofazat-10-kva-47-min-intrare-monofaza-iesire-monofazata>