

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ELBA CORPURI DE ILUMINAT INDUSTRIALE, IEV 06 1X400W, IEV 06 IP 65, ELBA

Domeniu de utilizare

-Iluminatul spatiilor ample interioare a halelor industriale,a depozitelor si a spatiilor comerciale ample.

Descriere

-Corpul de iluminat este format dintr-un subansamblu aparataj si un subansamblu optic
-Subansamblul cutie aparataj,format din capac,respectiv carcasa,ambele realizate din tabla, contine atat ,placa aparataj,pe care se monteaza aparatajul aferent produsului,cat si dulia E40.
-Subansamblul optic, realizat dintr-un reflector fatetat-din tabla de aluminiu si un dispersor din sticla securizata fixat prin intermediul unei garnituri si al unui colier pe reflectorul de aluminiu
-Subansamblul optic este fixat pe subansamblul cutie aparataj ,prin intermediul a 3 suruburi si a unei garnituri ce asigura etansarea corespunzatoare a corpului de iluminat
-Produsul se monteaza suspendat

Sursa de lumina utilizata

-lampi cu vapori de sodiu tip SON 400W,SON 250W
-lampi cu halogenuri metalice tip Master HPI PLUS BU 400W; HPI PLUS BU 250W
-lampi cu vapori de mercur tip:HPL-N 250W;HPL-N 400W

Caracteristici tehnice

-Tensiunea de alimentare:230V/50Hz
-Temperatura ambientala:-20°C ÷ + 35°C
-Umiditate relativa pana la 80% la temperatura de + 20°C
-Ceata salina :96 de ore conform SR EN 60068-2-11:2001
-Rezistenta la zdruncinaturi:1000 ±10 zdruncinaturi,acceleratia de 10g,durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29:2001
-Rezistenta la impact mecanic,IK08,conform SR EN 50102:2001
-Corpul de iluminat este realizat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1:2005,
Conformitate cu Directivele Europene
-Directiva de Joasa Tensiune
-Directiva de Compatibilitate Electromagnetic

Pret: 756,91 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-industriale-iev-06-1x400w-iev-06-ip-65-elba>