

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ELMARK TUB TERMOCONTRACTIBIL 2 MM

Izolare PVC termoplastica elastica de tip ZDG - reprezinta tuburi termompastice cu o manta subtire, care sub actiunea temperaturii isi reduce diametrul initial pana la dimensiuni stabilite. Materialul este rezistent la temperaturi inalte si la razele UV. Sunt utilizate in procesul de reparatie a conductoarelor si a cablurilor, ca protectie a izolatiei si a conexiunii de cablu de umezeala, apa si corozie. Se pot utiliza pana la tensiune de 1000V.

Material : polipropilen triplu reticular

Culori :Albastru ,rosu ,galben ,verde ,alb ,galben-verde

Grad de contractibilitate 2:1

Temperatura mediului ambiant : -40+100 grade celsius \\\\\\\\\\\

Temperatura de contractibilitate : 120 grade celsius

Rezistenta la flacara : arde slab

Nu emite substante nocive

rezistenta la izolare : 1x10 la puterea 12 Ohmi /cm

Tensiune de izolare : 1000v

Pret: 0,42 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tub-termocontractibil-2-mm>