

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



CAVI THERMA

Therma este componenta a unui sistem care creează atmosfera prin controlul climatizării : v? permite s? controlezi unitati de aer condi?ionat ?i încălzire , precum ?i de a stabili func?ii personalizate .

Controlul temperaturii Therma v? permite s? gestionezi climatizare de tip uz casnic sau industrial cu ajutorul aparatului 1 modul sau prin intermediul senzorilor simplu analogic NTC , electrovalve de ac?ionare ?i ventiloconvectoare .

Placa are 8 intrari digitale , 4 intr?ri analogice pentru senzori de temperatura , 4 iesiri releu si 4 iesiri 0 - 10V pentru reglare , surse de 230V port de comunicatie ~ ?i RS485 pentru programare prin intermediul Lapis software .

Therma este o placa pentru gestionarea ?i controlul cazanelor , electrovalve ?i ventiloconvectoare pe 4 zone separate .

Acesta poate func?iona în modul stand-alone sau cu control prin bus RS485 , prin intermediul Vesta ?i Visus software .

Mai mult decât atât , dac? este conectat în serie cu Eva putere , permitem?surarea în timp real .

Placa este adecvata pentru lipirea pe un tablou cu ?in? omega DIN (de tip Master) unde ocupa 6.5 module ?i , datorit? inelelor laterale optionale , poate fi fixata cu suruburi in doze de deriva?ie sau pere?i .

Toate conexiunile sunt f?cute cu blocuri de terminale deta?abile pentru cablare u?or ?i înlocuire .

Cele 8 intrari digitale programabile separat în diferite moduri de gestionare a circuitului cazanului , ventile electromagnetice, ventiloconvectoare cu un control complet (de exemplu, func?iile de -1 / 3 ° de la hotel), temperatura sau limitat .

Intrarile pentru senzorii de temperatur? chestiune preliminar? de m?surare a temperaturii în anumite domenii de interes . Ajustarea se face prin 4 - releu 12A (sarcina maxim? total? de 3,5 kW) rezistiv, care permite pornirea ?i oprirea ?i cele patru canale de control cu 0 - 10V de ie?ire .

Therma cu NTC sonde se comport? ca un modul termostat pe Visus 1 , Tosca ?i Sidera .

Therma vine pre - programata pe primele patru intr?ri , în scopul de a verifica imediat corectitudinea cablurilor , ?i poate fi configurat pentru a masura datorit? interfe?ei de programare simplificate Lapis software de proiectare .

Pret: 2 147,31 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/therma>