

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**TUTONDO MICROFON DINAMIC UNIDIRECTIONAL, 500 OHMI CU
COMUTATOR, TUTONDO**

Design rezistent la ?ocuri pentru uz profesional, turnat caz de metal ?i plas? de protec?ie din metal.

Alunecare pornit / oprit, cauciuc inel de izolare ?oc ?i anti-alunecare de cauciuc dovada la sfâr?itul de prindere.

Accesorii standard:

-alunecare în montare pentru montarea pe standuri sau bra?e, adaptor de 3/8 "si 5/8" standard, 5 m cordon cu 3 pini XLR fi??.

Tip: echilibrat dinamic.

Directivitate: unidirec?ional (cardioid). R?spuns în frecven??: 60 Hz - 16.000 Hz.

Sensibilitate: -72 dB $\pm$ 3dB (0 dB = 1V/microbar 1kHz) Impedan?? nominal?: 250 Ohm $\pm$ 30% la 1 kHz. Dimensiuni: Ø 52 x 186.4 mm Greutate: 0.354 kg.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/microfon-dinamic-unidirectional-500-ohmi-cu-comutator-tutondo>