

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



DIGITOP RELEU MONOFAZIC PROTECTIE Tensiune MINIMA SAU MAXIMA 63A

Ideal pentru protejarea instalatiilor electrice din locuinte

Caracteristici principale

- releu monofazice
- afisarea valorii reale a tensiunii
- pornirea automata dupa stabilizarea tensiunii
- programarea timpului de intarziere pentru pornire
- programarea valorilor pentru limita superioara de oprire si limita inferioara de oprire
- afisarea tensiunii de la ultima declansare
- design modular pentru fixare pe sina DIN de 35 mm

Curentul nominal in sarcina activ 63A

Curentul maxim in sarcina activ 80A

tensiune masurata 100-400V 50Hz

Limita inferioara de oprire programabila 120-200V

Limita superioara de oprire programabila 210-270V

Timpul de oprire la limita superioara -0.02 secunde

Timpul de oprire la limita inferioara -0.02 secunde (mai mic de 120V) /1 sec (120-200V)

Eroare voltmetru nu mai mult de 1%

Ocupa trei module

Pret: 287,02 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-monofazic-protectie-tensiune-minima-sau-maxima-63a>