

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



DIGITOP RELEU MULTIFUNCTIONAL

Caracteristici principale

- releu monofazic
 - afisarea valorii reale a tensiunii
 - afisarea valorii reale variabile a curentului
 - afisarea valorii puterii consumate
 - pornirea automata dupa stabilizarea tensiunii
 - programarea timpului de intarziere pentru pornire
 - programarea valorilor pentru limita superioara de oprire si limita inferioara de oprire
 - programarea valorii pentru limita superioara de oprirea circuitului in cazul cresterii curentului peste limita setata
 - design modular pentru fixare pe sina DIN de 35 mm 3 module
- Tensiunea masurata 100-400V 50 hz
Curent masurat 1-70A
Limita inferioara de oprire a tensiunii 120-200V (programabila)
Limita superioara de oprire a tensiunii 210-270V (programabila)
Limita superioara de oprire a curentului 1-50A (programabila)
Timpul de oprire la limita superioara a tensiunii 0.02 secunde
Timpul de oprire la limita inferioara a tensiunii 0.02 secunde (mai mic de 120V) / 1 sec (120-200V)
Timpul de oprire pe curent in caz de I programat
Timpul de oprire curent in caz de I programat $I_{masurat} > I_{programat} + 25\% - 0.02$ secunde
Timpul de intarziere al pornirii (programabil) 5-600 secunde
Eroare in masurarea tensiunii nu mai mult de 1%
Eroare in masurarea curentului nu mai mult de 1%
Curent nominal la contactele releului - nu mai mult de 63A
Grad de protectie IP20

Pret: 549,45 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-multifunctional>