

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



KOPOS CADRU DOZA DE PARDOSEALA 12 MODULE KOPOS KOPOBOX 57

Dimensiuni 330x260x60 grad de protectie Ip30 .Material PA fara halogenuri metalice
.Temperatura de lucru -5+105 grade celsius .

Destinata pentru instalarea in doza universala pentru podea KUP 57 sau KUP 80.
Faciliteaza montajul aparatelor modulare 45 x 45 mm (max. 6 buc) de la ABB, PEHA,
Legrand, OBO Bettermann si a altor
marci ale caror produse au caracteristici similare.

Sustinerea capacului cu o tabla, ii asigura o inalta rezistenta mecanica, pastrand in
acelasi timp posibilitatea montarii finale
a pardoselii.

Capacul contine 2 clapete basculante, care faciliteaza tragerea cablurilor din doza.
KOPOBOX se livreaza in mod standardizat in culoare gri inchis.

In cazul comenzii de peste 500 bucati, poate fi livrata si alta culoare conform scarii RAL
(nu este valabil pentru suporturi de
aparate).

Cadrul poate fi utilizat independent pentru pardoseala dubla cu grosimea de 10-40 mm.

Instructiuni de montajul KOPOBOX 57:

Doza de pardoseala KUP 57 este destinata pentru inaltimea stratului de beton
de la 57 mm pana la 75 mm, doza de pardoseala KUP 80 este destinata pentru
inaltimea stratului de beton de la 80 mm pana la 95 mm. Doza trebuie fixata in
materialul de substrat. Inaltimea necesara a dozei poate fi ajustata cu ajutorul
suruburilor ramei de inaltare, in intervalul de la 57 mm pana la 75 mm (KUP 57)
sau de la 80 mm pana la 95 mm (KUP 80).

In cazul stratului de beton mai gros decat 75 mm (KUP 57) sau 95 mm (KUP 80),
trebuie utilizat setul de nivelare SN (4 buc), ancorat in materialul de substrat.

Setul de nivelare permite marirea inaltimii dozei cu cel mult 35 mm.
Dozele universale sunt potrivite pentru instalarea canalelor electrice. Fiecare
intrare, inclusiv rama de inaltare, trebuie etansate cu chitul impotriva patrunderii
betonului turnat.

In timpul betonarii, trebuie utilizata placa de acoperire (care face parte din
pachetul KUP) impotriva acoperirii dozei cu betonul turnat. Dupa intarirea
amestecului de beton si dupa indepartarea placii de acoperire, la doza de
pardoseala KUP se monteaza cadrul dozei de pardoseala KOPOBOX 57. in
cadrul se monteaza suporturile de aparate si se executa instalatia electrica
a aparatelor modulare.

KOPOBOX 57 este destinat in primul rand pentru instalarea cablurilor cu
stechere directe. Utilizarea cablurilor cu stechere laterale este posibila cu unele
restrictii. Utilizarea dispozitivelor de adaptare destinate pentru alimentarea
aparaturii este limitata de marimea lor concreta.

Capacul cadrului de pardoseala este destinat pentru stratul final de pardoseala
cu inaltimea maxima de 7 mm. Referitor la gradul de ecranare, doza nu este
prevazuta pentru stergere mecanizata la umed. Finisajele de pardoseala
recomandate sunt covoare, mochete sau pardoseli flotante.

La sistem este posibila asamblarea instrumentelor modulare de la ABB, PEHA,
Legrand, OBO Bettermann si a altor marci ale caror produse au caracteristici similare

Pret: 113,76 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cadru-doza-de-pardoseala-12-module-kopos-kopobox-57>