

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



KOPOS CADRU DOZA DE PARDOSEALA 6 MODULE CLASICE/16 MODULARE KOPOS KOPOBOX 80

Dimensiuni 330x260x62 grad de protectie Ip30 .Material PA fara halogenuri metalice .Temperatura de lucru -5+105 grade celsius .
Destinata pentru instalarea in doza universală de podea KUP 80.
Utilizarea dozelor KPP 80 (max. 2 buc) pentru aparate cu placile pentru aparate PP 80/3, faciliteaza montajul aparatelor clasice (max. 6 buc), iar cu placile PP 80/45 faciliteaza montajul aparatelor modulare (max. 8 buc).
Sustinerea capacului cu o tabla, îi asigura o înalta rezistenta mecanica, pastrând în acelasi timp posibilitatea montarii finale a pardoseli.
Capacul contine 2 clapete basculante, care faciliteaza tragerea cablurilor din doza. KOPOBOX se livreaza în mod standardizat în culoare gri închis.
În cazul comenzii de peste 500 bucati, poate fi livrata si alta culoare conform scarii RAL.
Cadrul poate fi utilizat independent pentru pardoseala dubla cu grosimea de 10-40 mm.
Setul complet al dozei de pardoseala, alcatuit din KOPOBOX 80 si KUP 80, este destinat pentru instalarea aparatelor clasice si modulare. Alegerea tipului de aparate instalate se face conform tipului suportului de aparate. Placi de fixare (destinate pentru montajul în pardoseala dubla) nu se folosesc pentru instalarea cadrului KOPOBOX 80 în doza KUP 80.
Instructiunile de montajul KOPOBOX 80:
Doza de pardoseala KUP 80 este destinata pentru înaltimile stratului de beton de la 80 mm pâna la 95 mm. Doza trebuie fixata în materialul de substrat.
Înăltimea necesara a dozei poate fi marita cu ajutorul suruburilor ramei de înaltare în intervalul de la 80 mm pâna la 95 mm.
Pentru stratul de beton mai înalt decât 95 mm trebuie utilizat setul de nivelare SN (4 buc) ancorat în materialul de substrat. Setul de nivelare permite marirea înaltimii dozei cu cel mult 35 mm.
KUP 80 este potrivit pentru instalarea canalelor electrice. Fiecare intrare, inclusiv rama de înaltare, trebuie etansate cu chit împotriva patrunderii betonului turnat.
În timpul betonarii trebuie utilizata placa de acoperire (face parte din pachetul KUP 80) împotriva acoperirii dozei cu amestecul de beton. Dupa întărirea amestecului de beton si dupa înlăturarea placii de acoperire, la doza de pardoseala KUP 80 se monteaza cadrul dozei de pardoseala KOPOBOX 80. Prin urmare, în cadrul se introduc dozele de aparate KPP 80. tinând socoteala de tipul aparatelor instalate, la doza se monteaza tipul corespunzator al suportului de aparate PP 80.
Aparatele modulare:
- instalarea în KPP 80 + PP 80/45,
- instalarea direct la PP 80/45, utilizând totodata elemente de compartimentare PKUP.
Aparatele clasice:
- instalarea în KPP 80 + PP 80/3, pentru orificiile de montaj nefolosite utilizati dopurile ZPP.
KOPOBOX 80 este destinat în majoritate pentru utilizarea cablurilor cu stechere laterale. Utilizarea cablurilor cu stechere directe ori dispozitive de adaptare este posibila cu restrictii.
Capacul cadrului de pardoseala este destinat pentru finisajul de pardoseala cu înăltimea maxima de 7 mm. Âcinând socoteala de gradul de ecranare, doza nu este prevazuta pentru stergerea mecanica la umed. Finisajele de pardoseala recomandate sunt covoare, mochete sau pardoseli flotante.
La sistem este posibila asamblarea instrumentelor modulare de la ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann si a altor marci ale caror produse au caracteristici similare.
setul de nivelare SN
doza universală de podea
KUP 57
KUP 80

Pret: 109,04 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cadru-doza-de-pardoseala-6-module-clasice-16-modulare-kopos-kopobox-80>