

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



CAVI CABLU DE ENERGIE DIN ALUMINIU 1X400 CU IZOLATIE SI MANTA DE PVC

Cablu de energie din aluminiu cu izolatie si manta de PVC tip ACYY sau ACYY-F sau NAYY
Standard de fabricatie: SR HD 603 S1/3G-2;IEC 502
Tensiune nominala Uo/U : 0.6/1 kV
Tensiune de incercare : 4 kV ca sau 12 kV cc, 5 min
Temperatura minima de instalare pe cablu:-5°C
Temperatura maxima de lucru : 70°C
Temperatura maxima de scurt-circuit :160°C
Domeniul de utilizare
Cablurile sunt utilizate pentru transportul energiei electrice la statii de putere.
Cablurile pot fi pozate in spatii inchise si deschise, in pamant ,in canale ,in beton ,in apa
Conductor de aluminiu
Conductor unifilar (re) cl 1,conductor multifilar (rm),cl 2 conf SR EN 60228
Izolatie
PVC tip DIV 4
Manta
PVC tip DMV5 negru sau gri
Aceste cabluri sunt cu intarziere sau intarziere marita la
propagarea flacarilor ;incercare conf SR EN 332-1-2 sau SR EN 60332-3-24 /cat 3
Raza minima de curbura la instalare
15xdiametrul cablului-cablu monofilar
12xdiametrul cablului-cablu multifilar
Forta maxima de tractiune la pozare
50 N/mm²
Cod de culori
1 conductor - albastru, sau g/v
2 conductoare-albastru,maro
-g/v,negru, pt sect >10mm²
3 conductoare-maro,negru,gri
-g/v,albastru,maro
4 conductoare-albastru,maro,negru,gri
-g/v,maro,negru,gri
5 conductoare-albastru,maro,negru,,gri,negru
-g/v,albastru,maro,negru,gri
Mai mult de 5 conductoare-
-conductoare negre numerotate
-v/g,conductoare numerotate

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-de-energie-din-aluminiu-1x400-cu-izolatie-si-manta-de-pvc>