

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ELMARK ANSAMBLU CONTACTORI INVERSOR DE SENS 65A 380V

Declansatoarele electromagnetice din seria LT4-Dxx servesc la pornire directa ,schimbarea sensului de rotatie si protectia motoarelor electrice asincrone cu rotor in scurtcircuit. Prezinta o combinatie din doua contactoare seria LT1 Dxx ,dotate cu doua butoane "start" si unu "stop" si conectica din fabrica. Asigura pornirea motorului intr-unul din sensurile dupa apasare pe buton "stop" si trimite comanda de la celalat "start" pentru schimbarea sensului de rotatie al motorului . Cele doua contactoare sunt blocate mecanic si nu se poate efectua o conectare simultana in ambele sensuri de rotatie . Declansatoarele sunt livrate in variante "inchis"-cu carcasa metalica care asigura gradul protectie la praf si umezeala IP54 , avand in vedere ca pe timpul montajului sa fie garantata protectia la scurtcircuit ,folosind intrerupatoare sau separatoare. Declansatoarele sunt livrate cu protectie termica instalata , care poate fi inlocuita la comanda in functie de puterea motorului . Cu alegerea unei protectii potrivite ,se poate preveni functionarea la temperatura anormala si este garantata functionarea neintrerupta la maxim ,cresterea randamentului si lungirea duratei de exploatare.

Functii :

- conectarea motorului de curent alternativ trifazat cu un singur sens de rotatie ,deconectarea acestuia si schimbarea sensului de rotatie
- nu permite reconectare voluntara a declansatorului in caz de disparitia momentana de tensiune
- protectia motorului la suprasarcina in anumit diapazon de protectie termica.
- rezistenta mare la caracteristicile de curent

Date tehnice

- tensiune nominala de comanda 400VAC 50/60Hz
- Tensiune de lucru 690V
- Diapazoane de functionare la curent 7-93A
- Tensiune de izolare >690V
- Rezistenta la tensiune de impuls 6000V
- Borne conexiune cu surub
- Consum de energie redus si dimensiuni mici de gabarit
- Conectare -cabluri flexibile sau rigide cu sau fara terminal pentru cablu folosite pentru conexiune la consumator si cu sectiuni in functie de puterea motorului
- cate trei orificii la terminalele intrare/iesire prevazute cu adaptoare pentru cabluri
- Posibilitate de functionare la frecventa inalta
- Grad de protectie IP54
- Material plastic neinflamabil ,rezistent la UV
- Carcasa metalica -invelis rezistent la coroziune(pentru varianta inchisa)
- Temperatura mediului ambiant -10+60 grade celsius
- Inaltime peste nivelul marii pana la 2000m

Pret: 1 071,81 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-tavan-tarbes-negru-220-240v-50-60hz-4896>