

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



BRILUX CORPURI DE ILUMINAT CU HALOGEN HERMETICE W-70L ALB

Corpuri de iluminat cu halogen din aliaj de aluminiu cu maner ce faciliteaza montajul si directionarea reflectorului. La modelele W-70 si W-70L sursa de iluminat este protejata de un geam de sticla transparenta. Additional modelul W-70 este echipat cu geam rezistent la socuri. Modul de constructie si materialele folosite asigura o mare rezistenta la socuri, apa si praf. Corpurile pot fi scufundate pana la 5 m. Corpurile necesita transformator pentru sursele cu halogen.

Aplicatii: iluminatul punctual al gradinilor, parcurilor, gazoanelor si a bazinelor.

Tensiunea de alimentare	12V
Puterea sursei de iluminat	W-68: 35W W-70, W-70L: 50W
Tipul sursei de iluminat	sursa cu halogen MR-16
Tipul soclului sursei de iluminat	G6.35
Tipul materialului	carcasa: aluminiu Maner: otel W-70, W-70L: abajur-sticla
Gradul de protectie	IP 68
Clasa de protectie	III
Distanta pana la obiectul de iluminat	0,5m
Masa produsului	370g-420g

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-halogen-hermetice-w-70l-alb>