

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCAME PRIZA ANTIEX 63A 3P+E 400V IP66 SCAME

Priza Antiex Scame dotata cu interblocaj sau siguranta si in premiera sistemul I-device cu semnalizare prin led .Acest sistem permite monitorizare tensiunii si semnalizarea prin LED .Cand ledul este aprins - insemna ca sistemul este OK stecherul este bine conectat si sigurantele fuctioneaza . Cand ledul este clipeste - se intelege : 1- siguranta arsa (pentru prizele care sunt dotate cu protectie) ;2- lipsa faza sau stecherul nu este bine conectat .Cand Led-ul este stins - insemna ca este lipsa tensiune .

Materialul din care sunt construite aceste prize este Fibra de poliester armata cu sticla .Acest material nou si revolutionar se caracterizeaza prin :

material foarte rezistent la contaminare, complet rezistent la coroziune si potrivit pentru aplicatii care necesita utilizarea unor componente cu emisii reduse de fum si fara halogeni, LSOH (Low Smoke Zero halogen) componente. Proprietatile remarcabile ale materialului sunt, de asemenea, garantat in timp, datorita valorii ridicate RTI (Index de temperatura relativa), masurat la 20000 h. Numeroase verificari si teste au fost efectuate, chiar teste de rezistenta la UV, pentru a garanta durata lunga de performanta materialului initial. Grosimea zidurilor este suficienta pentru a oferi o alternativa excelenta la aluminiu, oțel inoxidabil sau fonta.

REZISTENTA LA FOC

Poliester armat cu fibra de sticla folosite in ADVANCE GRP garantii de caldura excelenta si rezistenta la foc: nu propaga flacara, nu emite halogenuri sau fum. Acest material are intarziere la flacara 960 ° C conform EN 60695-2-1; in functie de UL94. Este potrivit pentru aplicatii care necesita utilizarea unor componente cu emisii reduse de fum si fara halogeni, LSOH (Low Smoke Zero halogen).

Rezistenta la impact

Poliester armat cu fibra de sticla folosita in AVANS GRP si grosimea mare a peretilor carcasei asigura o excelenta rezistenta mecanica la impact. Tehnologia SMC folosita pentru a produce membrane face GRP ADVANCE un produs indestructibil.Rezistenta la impact din intestitate mai mare decât 20J (IK10) conform EN50102, chiar si in conditii de temperatura limita (-40 ° C +60 ° C).

Rezistenta la agentii chimici

Solutia ADVANCE PRM , datorita poliesterului armat cu fibra de sticla , duce la o rezistenta excelenta la substante chimice agresive, solutii saline, acizi diluati, hidrocarburi, uleiuri minerale, substante alcoolice. Acestea sunt ideale pentru utilizarea in medii extrem de corozive.

Rezistenta agentii atmosferici

Structura si materialele utilizate, de asemenea, face ADVANCE GRP un produs potrivit pentru cele mai extreme conditii de mediu.

Gradul de protectie IP66 dublu si IP67 (IP66 pentru 125A), garanteaza un sigiliu excelenta impotriva intrarii obiectelor solide sau lichide in intestine.

Rezistenta deosebita la radiatii UV, fiabilitate exceptionala in conditii de stres de mediu si de a folosi atât la temperaturi joase si înalte ambianta (-40 ° C +60 ° C).

VERSIUNI EX

Linia ADVANCE PRM produce , de asemenea, o serie de 16A, 32A, 63A si prize 125A interblocata pentru instalarea in medii cu un potential risc de explozie identificate ca fiind zona 22 (praf), care intra in domeniul de aplicare al directivei ATEX (Directiva Europeana 94/9/CE), conforme cu standardele EN61241-0 si EN61241-1.

Tip de protectie: Ex II 3D - Ex tD A22 IP66 T90 ° C

Ta -25 ° C la +60 ° C.

Pret: 2 308,61 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/priza-antiex-63a-3p-e-400v-ip66-scame>